

Elektro-heizkurier 15 – 22 – 28 + 36 KW

Elektro-heizkurier sind klein, praktisch, handlich. Auf einer Transportkarre montiert können sie einfach und schnell an wechselnden Standorten eingesetzt werden. Da die Elektro-heizkurier abgasfrei arbeiten sind sie problemlos innerhalb eines Gebäudes aufzustellen. Mit Spezialschläuchen werden die Geräte an das bestehende Heizsystem angeschlossen und sind damit sofort betriebsbereit. Elektroheizkurier sind voll funktionsfähige Heizungsanlagen, 2-stufiger Betrieb mit Pumpe, Ausdehnungsgefäß, allen Sicherheitseinrichtungen und optionalem Estrichaufheizprogramm.

heizkurier[®]
Ihr mobiler Wärmespezialist



Technische Daten Elektro-heizkurier

Leistung	15 KW	22 KW	28 KW	36 KW
Einstellbare Leistung	von 7,2 - 14,4 KW 2- stufig einstellbar	von 14,4 -21,6 KW 2-stufig einstellbar	von 21,6 - 28,8 KW 2-stufig einstellbar	von 30 -36 KW 2- stufig einstellbar
Ausführung	Elektroheizung fahrbar	Elektroheizung fahrbar	Elektroheizung fahrbar	Elektroheizung fahrbar
Betriebsart	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
E-Anschluss	400 V / 32 A	400 V / 32 A	400 V / 63 A	400 V/ 63 A
Bauseitige Absicherung	20 Ampere	32 Ampere	42 Ampere	52 Ampere
Anschlüsse	1"	1"	1"	1"
Regulierbare Heizung	stufenlos von 0 ° bis 90 °	stufenlos von 0 ° bis 90 °	stufenlos von 0 ° bis 90 °	stufenlos von 0 ° bis 90 °
Max. Betriebstemperatur	85°	85°	85°	85°
Brauchwasseraufbereitung	optional	optional	optional	optional
Leistung WW		m. Zusatzkit 10 l/ min	m. Zusatzkit 14 l/ min	m. Zusatzkit 14 l/ min
Hauptpumpe	ja	ja	ja	ja
Expansion	10 l	10 l	10 l	10 l
Sicherung	Heizung 3 bar	Heizung 3 bar	Heizung 3 bar	Heizung 3 bar
Schutzart	IP 44/ F	IP 44/ F	IP 44/ F	IP 44/ F
Flexible Anschlussleitungen	VL/RL 1 Zoll Außengewinde	VL/RL 1 Zoll Außengewinde	VL/RL 1 Zoll Außengewinde	VL/RL 1 Zoll Außengewinde
Maße inkl. Transportkarre	H=1200 mm/ B= 540 mm/ T= 600 mm	H=1200 mm/ B= 540 mm/ T= 600 mm	H=1200 mm/ B= 540 mm/ T= 600 mm	H=1200 mm/ B= 540 mm/ T= 600 mm
Gewicht	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg